



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

IK 06

650°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3, vida útil de 64.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

LIGHT+ - Difusor opalino

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
	≤22	8	780	70	72	100x100x200	1,3	90444.L008.E	-
	≤22	10	1100	77	70	100x100x200	1,3	90444.L011.E	90444.L011.H
	≤25	13	1540	83	70	100x100x200	1,3	90444.L015.E	90444.L015.H


PRISM+ - Difusor microprismático

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
	≤19	8	780	70	72	100x100x200	1,3	90446.L008.E	-
	≤19	10	1100	77	70	100x100x200	1,3	90446.L011.E	90446.L011.H
	≤19	13	1540	82	69	100x100x200	1,3	90446.L015.E	90446.L015.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto
G	Cinzentos

DIMENSÕES




Exemplo de encomenda: 90444.L008.E (HF) + W(COR/ACABAMENTO) + 3000(OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Kit de suspensão



Caixa de alimentação de encastrar
HF
DALI


Código
912720
912730

Caixa de alimentação saliente
HF
DALI


912700
912710

- Inclui cabo de alimentação transparente.
- Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

FOTOMETRIA



VEGA Sq Q100 LIGHT+
4000K HO



VEGA Sq Q100 PRISM+
4000K HO

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para aplicação saliente/suspensa com 100x100 mm. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster disponível em branco, cinzento e preto. Possibilidade de difusor opalino LIGHT+ ou difusor microprismático PRISM+ (para proporcionar elevado conforto visual (UGR <19) de acordo com EN 12464-1). Possui três níveis de fluxo luminoso (780 lm, 1100 lm e 1540 lm). Versão standard com LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 e 64.000h de vida útil (@L80,B10,Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI, versão 3000K e kit de suspensão com caixa de alimentação de encastrar ou saliente como opção. – como Indelague VEGA Sq.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.