

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Applique.
Distribution de la lumière:	Direct/Indirect.
Source de lumière:	Lampe QT-14 (G9).
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

Direct/Indirect - Faisceau 90 +90

LAMPE*		W	AxBxC (mm)	Kg	CODE COM.
QT-14	G9	max.60	110x110x110	0,8	90028.S160.0.0090

Direct/Indirect - Faisceau 5 +90

LAMPE*		W	AxBxC (mm)	Kg	CODE COM.
QT-14	G9	max.60	110x110x110	0,8	90028.S160.0.0005

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Bleu (RAL 5002)
K	Rouge (RAL 3020)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)

OPTIONS

Code	Description
3000	Température de couleur 3000K.

DETAILS





Diffuseur en polycarbonate opale detail

* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90028.S160.0.0090 (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 003 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Applique directe/indirecte pour lampes halogène avec différents faisceaux. Diffuseur en polycarbonate opale, finition en blanc, gris, noir, rouge, jaune, vert ou bleu en option - comme Indelague VISA LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.