

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.


Distribuição de Luz: Direta/Indireta

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliester.



Direta / Indireta | Ângulo de abertura de 90 +90

LAMP	W	lm	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
LED	3	127	110x110x110	0,7	90220.L101.E.0090
	5	216	110x110x110	0,7	90220.L103.E.0090

Direta/Indireta | Ângulo de abertura de 90 +5

LAMP	W	lm	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
LED	3	127	110x110x110	0,7	90220.L101.E.0005
	5	216	110x110x110	0,7	90220.L103.E.0005

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzentos
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain


Exemplo para encomenda: 90220.L101.E.0090 (CÓDIGO) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
■ C	Pure chocolate
■ 1	Mist
■ 9	Dark rock
■ I	Carbon

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K
5700K

Código


3000
5000

DETALHES




Detalhe do ângulo de abertura de 5 +90

FOTOMETRIA



VISA LED 3W
4000K 90°+90°



VISA LED 3W
4000K 5°+90°

PARA ESPECIFICAR:

Aplique de parede em LED, com versão standard direta/indireta e diferentes ângulos de abertura. Fonte de luz de 127 e 216 lm, temperatura de cor de 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de temperatura de cor 3000K e 5700K. Disponível em 16 cores. – como Indelague VISA LED.