

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directa.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Reflector: Aluminio brillante.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero y tubo de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 35

| LED | UGR | W | Lm | Lm/W | Kg | HF | DALI |
|-----|-----|----|------|------|-----|-------------------|-------------------|
| | ≤19 | 10 | 1161 | 116 | 1,2 | 90595.L001.E.0035 | 90595.L001.H.0035 |
| | ≤22 | 14 | 1574 | 112 | 1,2 | 90656.L001.E.0035 | 90656.L001.H.0035 |


PB - Refleto brillante - 60

| LED | UGR | W | Lm | Lm/W | Kg | HF | DALI |
|-----|-----|----|------|------|-----|-------------------|-------------------|
| | ≤22 | 10 | 1161 | 116 | 1,2 | 90595.L001.E.0060 | 90595.L001.H.0060 |
| | ≤25 | 14 | 1574 | 112 | 1,2 | 90656.L001.E.0060 | 90656.L001.H.0060 |

COLOR / ACABADO

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| W | Blanco |
| G | Gris |
| B | Negro |

DETALLES



Vista frontal

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000K

Código

3000

Cable de seguridad




Cable de seguridad en acero


Código

955010


FOTOMETRÍA




WEBB /E 1 PB
4000K 35° HO



WEBB /E 1 PB
4000K 35° LO



WEBB /E 1 PB
4000K 60° HO



WEBB /E 1 PB
4000K 60° LO

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED circular de Ø140 mm con downlight orientable para aplicación de empotrar. Posibilidad de reflector de 35° y 60° para una diferente proyección de luz. Cuerpo en chapa de acero y aluminio, con recubrimiento epoxi-poliéster disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 1574 lm en la versión HO y 1161 lm en la versión LO. LED con una eficacia de 116 lm/W. Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step <3 y 65.000h de vida útil, (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. – como Indelague WEBB /E 1 Standardausführung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfügbar. - als Indelague WEBB /E 1

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.