



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Edifícios Públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, vida útil de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Refletor: Alumínio brilhante.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240V 50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço e tubo em alumínio extrudido.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

#### PB - Refletor brilhante - 35

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	1,2	90595.L001.E.0035	90595.L001.H.0035
	≤22	14	1574	112	1,2	90656.L001.E.0035	90656.L001.H.0035


#### PB - Refletor brilhante - 60

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	1,2	90595.L001.E.0060	90595.L001.H.0060
	≤25	14	1574	112	1,2	90656.L001.E.0060	90656.L001.H.0060

#### COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto

#### DETALHES




Vista de frente

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código

3000

Cabo de segurança




Cabo de segurança em aço.


Código

955010


FOTOMETRIA




WEBB /E 1 PB  
4000K 35° HO



WEBB /E 1 PB  
4000K 35° LO



WEBB /E 1 PB  
4000K 60° HO



WEBB /E 1 PB  
4000K 60° LO

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED circular de Ø140 mm com downlight orientável para aplicação de encastrar. Possibilidade de refletor de 35 e 60 para uma diferente projeção de luz. Corpo em chapa de aço e alumínio, revestido a epoxi poliéster disponível em branco, cinzento e preto. Possui um fluxo de 1574 lm na versão HO e 1161 lm na versão LO. LED com eficácia de 116 lm/W. Versão standard com LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 e 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI e versão 3000K como opção. - como Indelague WEBB /E 1

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.