



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**Áreas de Aplicação:** Edifícios Públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para Arte e Cultura.

**Montagem:** Saliente.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, vida útil de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Refletor: Alumínio brilhante.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240V 50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço e tubo em alumínio extrudido.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

PB - Refletor brilhante - 35



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤19	10	1161	116	0,7	90649.L001.E.0035	90649.L001.H.0035
≤22	14	1574	112	0,7	90660.L001.E.0035	90660.L001.H.0035

PB - Refletor brilhante - 60




UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤22	10	1161	116	0,7	90649.L001.E.0060	90649.L001.H.0060
≤25	14	1574	112	0,7	90660.L001.E.0060	90660.L001.H.0060

**COR / ACABAMENTO**

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzentos
B	Preto

**DETALHES**




Vista de frente

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

**OPÇÕES**

Temperatura de cor


Código




3000K

3000


**FOTOMETRIA**




**WEBB Spot/C PB**  
4000K 35° HO



**WEBB Spot/C PB**  
4000K 35° LO



**WEBB Spot/C PB**  
4000K 60° HO



**WEBB Spot/C PB**  
4000K 60° LO

**DIMENSÕES**



**PARA ESPECIFICAR:**

Luminária LED com spotlight orientável de Ø80 mm rotativo em 190 e inclinável em +/- 105 para aplicação saliente. Possibilidade de refletor de 35 e 60 para uma diferente projeção de luz. Corpo em chapa de aço e alumínio, revestido a epoxi poliéster disponível em branco, cinzento e preto. Possui um fluxo de 1574 lm na versão HO e 1161 lm na versão LO. LED com eficácia de 116 lm/W. Versão standard com LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 e 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI e versão 3000K como opção. - como Indelague WEBB SPOT /C

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.