



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-2



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

<b>Einsatzbereiche:</b>	Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.
<b>Montageart:</b>	Einbau in die Decke
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt.
<b>Lichtquelle:</b>	LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 C)
<b>Optisches System:</b>	Reflektor: Glanz-Aluminium.
<b>Stromversorgung:</b>	LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Werstoffe:</b>	Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminiumrohr.
<b>Oberfläche:</b>	Epoxid-Polyester beschichtet.

PB - Reflektor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 35

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	20	2322	116	1,4	90647.L002.E.0035	90647.L002.H.0035
	≤22	28	3148	112	1,4	90659.L002.E.0035	90659.L002.H.0035


PB - Glanz Reflektor - 60

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	20	2322	116	1,4	90647.L002.E.0060	90647.L002.H.0060
	≤25	28	3148	112	1,4	90659.L002.E.0060	90659.L002.H.0060

**FARBE / OBERFLÄCHE**

B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input checked="" type="checkbox"/> B	Schwarz

**DETAILS**



Frontansicht

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

### OPTIONEN

#### Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.

3000

#### Sicherheitskabel




Sicherheitskabel


Bestell-Nr.

955000


### FOTOMETRIE




WEBB Spot/E 2 PB  
4000K 35° HO



WEBB Spot/E 2 PB  
4000K 35° LO



WEBB Spot/E 2 PB  
4000K 60° HO



WEBB Spot/E 2 PB  
4000K 60° LO

### ABMESSUNGEN



#### BESCHREIBUNG:

LED-Strahler von Ø80 mm für 3-Phasen-Stromschienen. 35° drehbar und 105° schwenkbar für Einbaumontage. Möglichkeit von 35° - und 60° -Reflektoren für unterschiedliche Lichtprojektionen. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, mit Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Ein Lichtstrom von 3148 lm in der HO-Version und 2700 lm in der LO-Version. LED-Effizienz von 116 lm/W. Standardausführung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfügbar. - als Roxo Lighting WEBB SPOT /E 2

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.