

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Rail electrificado.

Distribución de la luz: Directa.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Reflector: Aluminio brillante.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz y adaptador a rail.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero y tubo de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 35



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤19	11	1161	106	0,5	90645.L001.E.0035	90645.L001.H.0035
≤22	15	1574	105	0,5	90658.L001.E.0035	90658.L001.H.0035

PB - Refleto brillante - 60



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤22	11	1161	106	0,5	90645.L001.E.0060	90645.L001.H.0060
≤25	15	1574	105	0,5	90658.L001.E.0060	90658.L001.H.0060

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro

DETALLES




Vista frontal

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color


Código




3000K

3000


FOTOMETRÍA




WEBB Spot Track PB
4000K 35° HO



WEBB Spot Track PB
4000K 35° LO



WEBB Spot Track PB
4000K 60° HO



WEBB Spot Track PB
4000K 60° LO

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED con spotlight de Ø80 mm rotativo 350° e inclinable 105°, para aplicación en carril electrificado trifásico. Posibilidad de reflector de 35° y 60° para una diferente proyección de luz. Cuerpo en chapa de acero y aluminio, con recubrimiento epoxi-poliéster disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 1574 lm en la versión HO y 1161 lm en la versión LO. LED con una eficacia de 116 lm/W. Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step <3 y 65.000h de vida útil, (@L90, B10, Ta 25°C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. – como Indelague WEBB SPOT TRACK

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.