



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche: Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.

Montageart: Pendel.

Lichtverteilung: Direkt.

Lichtquelle: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 C)

Optisches System: Reflektor: Glanz-Aluminium.

Stromversorgung: LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Werkstoffe: Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminiumrohr.

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet.

PB - Reflektor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 35

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	1,2	90563.L001.E.0035	90563.L001.H.0035
	≤22	14	1574	112	1,2	90650.L001.E.0035	90650.L001.H.0035


PB - Glanz Reflektor - 60

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	1,2	90563.L001.E.0060	90563.L001.H.0060
	≤25	14	1574	112	1,2	90650.L001.E.0060	90650.L001.H.0060

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input checked="" type="checkbox"/> B	Schwarz

DETAILS



Frontansicht

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

OPTIONEN

Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.

3000

Seilabhangung




Seilabhangung 1,5M TYP "I" (x3)
Seilabhangung 3M TYP "I" (x3)

Bestell-Nr.

911100

9111003MT

Deckendose



Deckendose
Anbau T25 Q100
Einbau T7 Q90

• Um diese Option zu wahlen, geben Sie gewunschte Farbe an.

Bestell-Nr.

978610

971400

Anschlusskabel




Transparentes Anschlusskabel von 1,5m
3 x 0,75 mm
5 x 0,75 mm

Bestell-Nr.


940400

940500


FOTOMETRIE




WEBB Sq 1 PB
4000K 35° HO



WEBB Sq 1 PB
4000K 35° LO




WEBB Sq 1 PB
4000K 60° HO



WEBB Sq 1 PB
4000K 60° LO

ABMESSUNGEN



BESCHREIBUNG:

LED-Leuchte mit 195x195 mm und lenkbarem Downlight fur abgehangte Montage. Moglichkeit von 35° und 60° Reflektoren fur unterschiedliche Lichtprojektion. Gehause aus Stahlblech und Aluminium, mit Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Farben Wei, Grau und Schwarz. Ein Lichtstrom von 1574 lm in der HO Version und 1161 lm in der LO Version. LED-Effizienz von 116 lm/W. Standardausfuhrung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfugbar. - als Roxo Lighting WEBB SQ 1

Wir behalten uns das Recht vor, technische anderungen ohne vorherige Ankundigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.