



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche: Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.

Montageart: Pendel.

Lichtverteilung: Direkt.

Lichtquelle: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 C)

Optisches System: Reflektor: Glanz-Aluminium.

Stromversorgung: LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Werkstoffe: Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminiumrohr.

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet.

PB - Reflektor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 35

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	20	2322	116	2,0	90563.L002.E.0035	90563.L002.H.0035
	≤22	28	3148	112	2,0	90650.L002.E.0035	90650.L002.H.0035

PB - Glanz Reflektor - 60

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	20	2322	116	2,0	90563.L002.E.0060	90563.L002.H.0060
	≤25	28	3148	112	2,0	90650.L002.E.0060	90650.L002.H.0060

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input checked="" type="checkbox"/> B	Schwarz

DETAILS



Frontansicht

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

OPTIONEN

Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.

3000

Seilabhängung




Seilabhängung 1,5M TYP "I" (x3)
Seilabhängung 3M TYP "I" (x3)

Bestell-Nr.

911100

9111003MT

Deckendose



Deckendose
Anbau T25 Q100
Einbau T7 Q90

• Um diese Option zu wählen, geben Sie gewünschte Farbe an.

Bestell-Nr.

978610

971400

Anschlusskabel




Transparentes Anschlusskabel von 1.5m
3 x 0,75 mm
5 x 0,75 mm

Bestell-Nr.


940400

940500


FOTOMETRIE




WEBB Sq 2 PB
4000K 35° HO



WEBB Sq 2 PB
4000K 35° LO




WEBB Sq 2 PB
4000K 60° HO



WEBB Sq 2 PB
4000K 60° LO

ABMESSUNGEN



BESCHREIBUNG:

LED-Leuchte mit 345x195 mm und zwei lenkbare Downlights für abgehängte Montage. Möglichkeit von 35 und 60 Reflektoren für unterschiedliche Lichtprojektion. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, mit Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Ein Lichtstrom von 3148 lm in der HO Version und 2700 lm in der LO Version. LED-Effizienz von 116 lm/W. Standardausführung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfügbar. - als Roxo Lighting WEBB SQ 2

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.