



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Bâtiments Publics, Résidences, Bureaux, Services de Restaurants et Hôtels, Espaces d'Art et Culture.
<b>Installation:</b>	Saillie.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, IRC>90, MacAdam Step<3, durée de vie 64.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
<b>Système d'optique:</b>	Réflecteur: Aluminium brillant.
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Corps: Tôle d'acier et tube en aluminium extrudé.
<b>Finition:</b>	Revêtue de poudre époxy polyester.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 35



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤19	10	1161	116	1,6	90565.L001.E.0035	90565.L001.H.0035
≤22	14	1574	112	1,6	90652.L001.E.0035	90652.L001.H.0035

PB - Réflecteur brillant - 60




UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤22	10	1161	116	1,6	90565.L001.E.0060	90565.L001.H.0060
≤25	14	1574	112	1,6	90652.L001.E.0060	90652.L001.H.0060

**COULEUR / FINITION**

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir

**DETAILS**




Vue frontale

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur


Code com.




3000K

3000


PHOTOMETRIE




WEBB Sq /C 1 PB  
4000K 35° HO



WEBB Sq /C 1 PB  
4000K 35° LO




WEBB Sq /C 1 PB  
4000K 60° HO



WEBB Sq /C 1 PB  
4000K 60° LO

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Spot LED carré de 145x145mm, avec downlight orientable, disponible avec réflecteur de 35° et 60° pour une projection de lumière différente. Corps en tôle d'acier et aluminium, peint en époxy polyester, disponible en blanc, gris et noir. Flux lumineux de 1574 lm dans la version HO et 1161 lm dans la version LO. Efficacité des LED de 116 lm/W. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>90, MacAdam Step <3 et de durée de vie de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver DALI et température de couleur de 3000K - comme Indelague WEBB /C 1

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.