



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche: Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.

Montageart: Anbau.

Lichtverteilung: Direkt.

Lichtquelle: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 C)

Optisches System: Reflektor: Glanz-Aluminium.

Stromversorgung: LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Werkstoffe: Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminiumrohr.

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet.

PB - Reflektor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 35



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤19	10	1161	116	1,6	90565.L001.E.0035	90565.L001.H.0035
≤22	14	1574	112	1,6	90652.L001.E.0035	90652.L001.H.0035

PB - Glanz Reflektor - 60




UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤22	10	1161	116	1,6	90565.L001.E.0060	90565.L001.H.0060
≤25	14	1574	112	1,6	90652.L001.E.0060	90652.L001.H.0060

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input type="checkbox"/> B	Schwarz

DETAILS




Frontansicht

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

OPTIONEN

Farbtemperatur


Bestell-Nr.




3000K

3000


FOTOMETRIE




WEBB Sq /C 1 PB
4000K 35° LO



WEBB Sq /C 1 PB
4000K 35° HO




WEBB Sq /C 1 PB
4000K 60° LO



WEBB Sq /C 1 PB
4000K 60° HO

ABMESSUNGEN



BESCHREIBUNG:

LED-Leuchte mit 145x145 mm und lenkbarem Downlight für Anbaumontage. Möglichkeit von 35° und 60° Reflektoren für unterschiedliche Lichtprojektion. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, mit Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Ein Lichtstrom von 1574 lm in der HO Version und 1161 lm in der LO Version. LED-Effizienz von 116 lm/W. Standardausführung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 °C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfügbar. - als Roxo Lighting WEBB /C 1

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.