



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie.

Distribución de la luz: Directa.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Reflector: Aluminio brillante.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero y tubo de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.


PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 35

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	20	2322	116	2,6	90565.L002.E.0035	90565.L002.H.0035
	≤22	28	3148	112	2,6	90652.L002.E.0035	90652.L002.H.0035

PB - Reflector brillante - 60

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	20	2322	116	2,6	90565.L002.E.0060	90565.L002.H.0060
	≤25	28	3148	112	2,6	90652.L002.E.0060	90652.L002.H.0060

DETALLES



Vista frontal

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED de 145x145 mm con dos downlights orientables para aplicación de superficie. Posibilidad de reflector de 35 y 60 para una diferente proyección de luz. Cuerpo en chapa de acero y aluminio, con recubrimiento epoxi-poliéster disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 3148 lm en la versión HO y 2700 lm en la versión LO. LED con una eficacia de 116 lm/W. Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step <3 y 65.000h de vida útil, (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. – como Indelague WEBB /C 2

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.