

LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-2



PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche:	Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.
Montageart:	Einbau in die Decke
Lichtverteilung:	Direkt.
Lichtquelle:	LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 C)
Optisches System:	Reflektor: Glanz-Aluminium.
Stromversorgung:	LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.
Werstoffe:	Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminiumrohr.
Oberfläche:	Epoxid-Polyester beschichtet.

PB - Reflektor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 35

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	0,7	90597.L001.E.0035	90597.L001.H.0035
	≤22	14	1574	112	0,7	90657.L001.E.0035	90657.L001.H.0035


PB - Glanz Reflektor - 60

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	0,7	90597.L001.E.0060	90597.L001.H.0060
	≤25	14	1574	112	0,7	90657.L001.E.0060	90657.L001.H.0060

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input type="checkbox"/> B	Schwarz

DETAILS




Frontansicht

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

OPTIONEN

Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.

3000

Sicherheitskabel




Sicherheitskabel


Bestell-Nr.

955000


FOTOMETRIE




WEBB Sq /E 1 PB
4000K 35° HO



WEBB Sq /E 1 PB
4000K 35° LO




WEBB Sq /E 1 PB
4000K 60° HO



WEBB Sq /E 1 PB
4000K 60° LO

ABMESSUNGEN



BESCHREIBUNG:

Quadratische LED-Leuchte 140x140 mm mit lenkbarem Downlight für die Einbaumontage. Möglichkeit von 35 - und 60 -Reflektoren für unterschiedliche Lichtprojektionen. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, mit Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Ein Lichtstrom von 1574 lm in der HO-Version und 1161 lm in der LO-Version. LED-Effizienz von 116 lm/W. Standardausführung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfügbar. - als Roxo Lighting WEBB SQ /E 1

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.