



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche:	Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.
Montageart:	Einbau in die Decke
Lichtverteilung:	Direkt.
Lichtquelle:	LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 C)
Optisches System:	Reflektor: Glanz-Aluminium.
Stromversorgung:	LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.
Werstoffe:	Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminiumrohr.
Oberfläche:	Epoxid-Polyester beschichtet.

PB - Reflektor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 35

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤19	20	2322	116	1,3	90597.L002.E.0035	90597.L002.H.0035
	≤22	28	3148	112	1,3	90657.L002.E.0035	90657.L002.H.0035


PB - Glanz Reflektor - 60

	UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
	≤22	20	2322	116	1,3	90597.L002.E.0060	90597.L002.H.0060
	≤25	28	3148	112	1,3	90657.L002.E.0060	90657.L002.H.0060

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input type="checkbox"/> B	Schwarz

DETAILS



Frontansicht

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

OPTIONEN

Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.

3000

Sicherheitskabel




Sicherheitskabel


Bestell-Nr.

955000


FOTOMETRIE




WEBB Sq /E 2 PB
4000K 35° HO



WEBB Sq /E 2 PB
4000K 35° LO




WEBB Sq /E 2 PB
4000K 60° HO



WEBB Sq /E 2 PB
4000K 60° LO

ABMESSUNGEN



BESCHREIBUNG:

LED-Leuchte mit 280x140 mm und zwei lenkbare Downlights für Einbaumontage. Möglichkeit von 35 - und 60 -Reflektoren für unterschiedliche Lichtprojektionen. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, mit Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Ein Lichtstrom von 3148 lm in der HO-Version und 2700 lm in der LO-Version. LED-Effizienz von 116 lm/W. Standardausführung mit LED 4000K, CRI >90, MacAdam Step <3 und 65.000h Lebensdauer, (@L90, B10, Ta 25 C). DALI dimmbare LED-Treiber und 3000K-Version als Option verfügbar. - als Roxo Lighting WEBB SQ /E 2

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.