



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



IP 65

IK 10 (170 Joules)

850°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Esquadras policiais, estabelecimentos prisionais, espaços públicos, hospitais psiquiátricos, escolas.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato de 3mm.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate.

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	42	6000	99	69	1225x300x115	1200x275	•	•	14	906J.222.2J.F4	906J.222.2J.E4
	52	7500	98	68	1525x300x115	1500x275	•	•	17	906J.227.2J.F4	906J.227.2J.E4


DETALHES



Parafusos anti-vandalismo

OPÇÕES

Revestimento especial



Anti-Graffiti
Anti-Sticker

Código
sob consulta
sob consulta

Temperatura de cor




3000K
Tunable white

Código
3000
T000

Exemplo para encomenda: 906J.227.2J.E4 (DALI) + 3000 + 926000 + K3 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Sensor de luminosidade e presença



Opção fornecida sob consulta.

Bit especial anti-vandalo



Bit especial anti-vandalo

Código
926000

Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora


Código
K3
K1

• Inclui ligação para telecomando.

FOTOMETRIA




ZLP E LED 42W
DOZ 4000K



ZLP E LED 52W
DOZ 4000K

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária anti-vandalismo em LED, IP65, para encastrar. Aro com difusor em policarbonato opalino de 3 mm e parafusos anti-vandalismo. Junta de estanquicidade em poliuretano. Projetado para resistir a impacto mecânico severo (IK10, 170 Joules). Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K, revestimento anti-rafitti ou anti-sticker como opção. Kit de emergência de 1 ou 3 horas como acessórios – como Indelague ZLP /E LED

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.