



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 65

IK 10 (170 Joules)

850°C

230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Comisarías de policía, prisiones, espacios públicos, hospitales psiquiátricos, escuelas.

Instalación: Superficie del techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato de 3mm.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster blanco mate.

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	42	6000	97	68	1350x290x66	•	•	15	906H.222.2J.F4	906H.222.2J.E4
	52	7500	100	69	1650x290x66	•	•	18	906H.227.2J.F4	906H.227.2J.E4


DETALLES



Tornillos de seguridad antivandálicos

OPCIONES

Revestimiento de protección especial



Antigrafiti
Antiadhesivos

Código
bajo pedido
bajo pedido

Temperatura de color




3000 K
Tunable white

Código
3000
T000

Ejemplo código de pedido: 906H.222.2J.E4 (DALI) + 3000 + 926000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Sensor de luz y presencia



Opción suministrada mediante solicitud.

Punta especial para destornillador



Punta especial para destornillador

Código
926000

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora


• Kit de emergencia telemandable.

Código
K3
K1

FOTOMETRÍA




ZLP LED 42W
DOZ 4000K



ZLP LED 52W
DOZ 4000K

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria antivandálica LED, IP65, para aplicación de superficie. Marco con difusor de policarbonato opal de 3mm y tornillos de seguridad. Junta de hermeticidad en poliuretano. Desarrollada para soportar impactos mecánicos extremos (IK10, 170 Joules). Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K, sensor de luminosidad y presencia, acabado antigrafiti o antiadhesivo y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como opción – como Indelague ZLP LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.